

NEUHEIT!

L-90 POWER / L-90R POWER

Die fest abgewinkelte Sicherheits-Handleuchte

Entdecken Sie unsere innovative abgewinkelte Handleuchte – die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen! Kompakt, federleicht und kinderleicht in der Bedienung. Mit unserer hochgelobten Power LEDEngine-Optik und 3 leistungsstarken LEDs bietet sie ein beeindruckendes Spot-, Flut- und Step-Lighting System. Praktisch und vielseitig – einfach an der Einsatzkleidung Ihres Feuerwehrmanns anzubringen. Zudem ist sie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach **ATEX Zone 0** für Gase und **Zone 21** für Stäube zertifiziert. Investieren Sie in Sicherheit und Effizienz mit unserer abgewinkelten Handleuchte!

2 MODELLE SIND VERFÜGBAR:

L-90Power mit 3 AA Alkaline Batterien (inklusive)

L-90RPower mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku / 3,7V (inklusive)



opti
POWER
LedEngine



ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
I M1 Ex ia I MA

GAS ZONE 0 | 1 | 2
STAUB ZONE 21 | 22

Schutzgrad: IP67

Gewicht: Batterievariante: ca. 300 gr.
(inklusive AA Batterien), Wiederauflad-
bare Variante: ca. 300 gr. (inklusive Akku)

Maße: 73 x 71 x 158 mm

Material Lampenkörper:

Antistatischer Thermoplast, besonders
widerstandsfähig gegen mechanische
Belastungen, extreme Temperaturen
und Chemikalien

Lichtstrom: L-90Power: 300 lm / 90 lm,
L-90RPower: 340 lm / 90 lm

Leuchtdauer: L-90Power: Normalmodus:
10 h / Sparmodus: 20 h; L-90RPower:
Normalmodus: 4 h / Sparmodus: 18 h

Akku: L-90Power: 3 LR 6 AA Batterien;
L-90R: Power: Li-ion-Akku: 3,7 V

Meldung bei schwachem Akku:
Warnblinken 15 min. vor Abschalten



Art.-Nr. B69-7605-A



- **Power LEDEngine Optik** mit 3 LED's, max. Lichtstärke: **300 / 340 lm**
- Spot, Flut und Stroboskopfunktion
- **„Step-Lighting System:** ein Lichtstrahl, der direkt auf den Boden projiziert wird, um den Weg zu beleuchten“
- **POWER BOOSTER** Funktion zur maximalen Ausleuchtung hohe und niedrige Lichtintensität möglich
- Großer ergonomischer Druckknopfschalter mit Hintergrundbeleuchtung (rot/grün): Zeigt die **Akkukapazität** der Leuchte an
- Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender austauschbar
- Großer Halteclip und Schlüsselring auf der Rückseite
- Optionales Zubehör:
 - Neodym-Magnet (B69-7626-A)
 - Fluoreszierender Leuchtenring (B69-7625-A)
 - Wandhalterung (B69-7049-A)
- Ladegeräte für 1, 2, 3 und 5 Handleuchten
- Entsprechend DIN 14649

